


1. Płyta dachowa BALEX MW-R z podciętym rdzeniem
2. beton komórkowy odm 600
3. Obróbka OBR203
5. Obróbka OBR 62
6. Obróbka OBR204 - zapora lub prótek p/śniegowy
7. Łącznik samowierzący ŁB6, lub nit jednostronny AL/Fe co ok. 300 mm (nit szczelny na zewn. okładzinie dachu)
8. Oddciąg rynny
9. Pianka montażowa, lub uszczelka poliuretanowa
10. Rynna (ze spadkiem 0,5%)
11. Hak rynny
12. Okładzina przerwana na szer. ok 10 mm (wysięg wspornika max 300 mm)
*dot. podwyższonych wymogów izolacyjności termicznej

 Usługi Projektowe Adam Madrzak 58-100 Świdnica, Bolesłcin 4b1		NIP 884-01-18-39 REGON 880242840 kom. 502 509 850 e-mail: adamm1703@gmail.com	
Budowa budynku garażowo - magazynowego			
ADRES:	Bystrzyca Dolna 55, dz. nr 169/1		
INWESTOR:	Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.		
ADRES:	58-100 Świdnica, Słotwińska 36		
Architekt:	Adam Madrzak		
nr upr.:	UAN.V.7342/3/135/94		
nazwa pliku:	bystrzyca dolna	data:	2013-07
skala:	1 : 10	Szczegół okapu	
RYS NR G6			